

M18 CAG125XPDB-902X | M18 FUEL™ Szlifierka 125 mm z hamulcem



- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotność silnika.
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu.
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem.
- System RAPIDSTOP™ zapewnia błyskawiczne zatrzymanie tarczy (w mniej niż 2 sekundy) oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika.
- Bezpieczny włącznik łopatkowy, bez możliwości blokowania, z funkcją niezbędnego odbezpieczenia zapobiega automatycznemu uruchomieniu.
- System przekładniowy klasy premium, taki sam jaki jest używany dla mocnych szlifierek sieciowych.

M18 CAG125XPDB-902X	
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A))	3
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s ²)	1.5
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s ²)	1.5
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3
Czas hamowania (s)	< 2
Funkcja blokady włącznika	Tak
Gwint wrzeciona	M 14
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w zestawie	95 min
Maks. głębokość cięcia (mm)	33
Napięcie (V)	18
Opakowanie	Walizka
Pojemność akumulatora (Ah)	9.0
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	78.9
Poziom wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s ²)	4.61
Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s ²)	2.15
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	8500
Średnica tarczy (mm)	125
Typ akumulatora	Li-ion
Waga z akumulatorem (kg)	3.0
Włącznik	Łopatkowy
Wyposażenie standardowe	osłona szybkozdejmowalna, uchwyt boczny AVS, nakrętka, klucz, 2x osłona przeciwpyłowa