

M18 FID-502X | M18 FUEL™ Zkrętkarka udarowa 1/4" Hex



- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee®: maks. 3x dłuższa żywotność i do 20% zwiększona moc.
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ pozwala użytkownikowi na zmianę prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność różnych zastosowań.
- Tryb 1 dla precyzyjnej pracy.
- Tryb 2 pozwala uniknąć uszkodzeń elementów złącznych i materiałów.
- Tryb 3 zapewnia maksymalną wydajność przy najcięższych pracach.
- Tryb 4 zapewnia optymalną równowagę między pracą precyzyjną a maksymalną wydajnością, automatycznie dostosowując prędkość, częstotliwość uderzenia i moment obrotowy.

	M18 FID-502X
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A))	3
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3
Częst. uderu (ud./min)	1800/2900/3700/0-3700
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w zestawie	59 min
Maks. moment dokręcania (Nm)	203
Maks. moment obrotowy (Nm)	26/80/203/0-203
Napięcie (V)	18
Opakowanie	Walizka
Pojemność akumulatora (Ah)	5.0
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	94
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	850/2100/3000/0-3000
Typ akumulatora	Li-ion
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	11.4
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5
Waga z akumulatorem (kg)	1.7
Zmierzony poziom natężenia hałasu (dB(A))	105